



ARBOS

සුරෝපීය තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුණු

ආරෝප් ට්‍රැක්ටරය

මධ්‍යම උපන් ශූරයා



Japanese Yanmar Engine



4WD

ඉන්ධන පිරිමසින විශ්වසනීය හා
ජවසම්පන්න ජපන් යන්ත්‍රාඪි
චන්ද්‍රිකාකිත් සමන්විතය



අපේක්ෂාවේ
සිට අස්ථිතියට
සෞභාග්‍යයේ
අසමසම
නියෝජිත



රත් බීජ



සරු පොහොර



බෝග රැකවරණය



කෘෂි තාක්ෂණය



දේශීය අපනයන

AgStar

නොම්ලේ
සේවා
වාර 3ක්

වසර 2ක හෝ
වැඩි පැය
2000ක වගකීම

ලියාපදිංචිය
හා රක්ෂණය
නොම්ලේ

ලිපි සහ
බැංකු
පහසුකම්

අගස්තාර පී.එල්.සී, අංක 9, බාවා පෙදෙස, කොළඹ 8. දුර: +94 11 4 812 424

ෆැක්ස්: +94 11 4 810 706 | ඊ-මේල්: info@agstaragri.com | වෙබ්: www.agstaragri.lk

සෞභාග්‍යයේ සමාගම

සුවිශේෂී විශේෂාංග



● සැකැල්ලු ඔව නිසා ඕනෑම මඩ කුඹුරක සිසැමේ හැකියාව.

● ඉදිරියට හා පසුපසට ඕනෑම ගියරයකදී ධාවනය කලහැකි සිත්තොනසිසර් ගවල් ගියරය සහ පැති ගියර පද්දනිය.

● ඉතා ශක්තිමත් සැකිල්ලක් සහිත ආරක්ෂාකාරී වහලය.

● ඉතා අඩු නඩත්තු වියදම නිසා ගොවිතැන් කටයුතුවල අවම පිරිවැය.

● ගැස්සීම් දරාගතහැකි නොක් ඇබ්කෝඩ් සැකැස්ම.

● දිවයින පුරා ව්‍යාප්තවූ ශාඛා ජාලය මගින් ඇතිතරම් අමතර කොටස්.


Specification			ARBOS P504- 3	
Engine	Type		Yanmar 4TNV88 Vertical 4-cycle water cooled diesel, direct injection	
	No.of cylinders			4
	Total displacement		cc	2189
	Engine net power		Hp/KW	46.24/34.48 @ 2800rpm
	PTO power		HP	39.3-45.3
	Fuel tank capacity		L	50
Dimension	Overall length (Without 3P)		mm	3480
	Overall width		mm	1570
	Overall height		mm	2260
	Wheel base		mm	1935
	Min. ground clearance		mm	385
	Tread	Front	mm	1150
Rear		mm	1155/1225/1325/1353/1453 adjustable	
	Weight		kg	1615
	Clutch			Dry type single stage
	Drive axis			4x4(4 wheel drive)switchhable
Traveling system	Tyre	Front		8.0-18
		Rear		13.6-26
	Steering			Hydraulic power steering
	Transmission			Shuttle shift of synchronizer, F8/R8
	Brake			Oil immersed brakes(wetdisk type)
	Min. turning radius(with brake)		mm	2900+200
Traveling speed			Min.2.54/Max.26.63	
	Hydraulic control system			Position control
	3-Point Hitch			Category I
	Max. lift force	24 in.behind	kg	1031
PTO		rpm	540/760	



අවම බිම් ස්පාතය 385 මි.මි.



උස 2260 මි.මි.



අවම පුස්තානම් අරය 29 මි.මි.



ස්ප්ලෙන්ඩ්ඩ් 5500 වැඩි සලකා ගැලපෙන පරිදි ඉදිරිපස වෙහරය පමණකුල ඉවත හැර

